

7006



Kompaktan i moćan industrijski termalni printer

Novi pristupi

Termalni printer TallyGenicom 7006 je po svojim mogućnostima predstavnik srednje kategorije termalnih printera. Korisniku pruža industrijsku snagu u kompaktnom kućištu.

Standardno je opremljen konektorima USB i Ethernet, što ih samo po sebi svrstava u kategoriju poslovnih printera. Ugrađeni su i konektori za Centronics i RS232; ukoliko želite da koristite bilo koju od ovih konekcija ili obe, potrebno je jedino da se obezbedi odgovarajući kabl.

Podržani su industrijski standardi ZPL, PCL, CPL, koji omogućuju nesmetani rad u praktično svakom okruženju.

Za upravljanje je raspoloživ kontrolni panel koji omogućuje rad printera bez povezivanja na računar.

Osnova printera je robusno metalno kućište, koje obezbeđuje dugotrajni i pouzdan rad. Metalno izlivena prednja maska sposobna je da izdrži i rad u težim okruženjima.

Brzo štampanje (do 152 mm/s) i kratko vreme za izradu prve stranice (nalepnice, etikete, ...) su dodatne povoljnosti ovog idealnog termalnog printera.

Standardna garancija iznosi 24 meseca.

Najvažnije osobine

- ✓ Robusni dizajn
- ✓ Standardni konektori USB i Ethernet
- ✓ Konektori Centronics i RS232 opcioni
- ✓ Brzina štampanja do 6 ips (152 mm/s)
- ✓ Veliki kapacitet rolne papira za obimna štampanja
- ✓ Mali gabariti printera i eksternog izvora za napajanje
- ✓ 24-mesečna garancija

Mono laserski printeri

Kolor laserski printeri

Matrični printeri

Termalni printeri

Mobilni printeri

Matrično-linijski printeri

Potrošni materijal

- **Snažni termalni printer srednje kategorije**
- **Brzina štampanja do 152 mm/s**
- **Spreman za mrežni rad**
- **Rezolucija štampe 203 / 300 dpi**

Tehničke karakteristike

Brzina štampanja	4—6 ips (pri 203 dpi) / 2—6 ips (pri 300 dpi)
Širina štampe	203 dpi / 300 dpi: 2" model: 2,118" (53,8 mm) / 2,205" (56 mm) 4" model: 4,094" (104 mm) / 4,135" (105,5 mm)
Način štampanja	Direktni Termalni ili Termalni Transfer
Dužina štampe	203 dpi / 300 dpi: 2" model: 322" (8.179 mm) / 218" (5.537 mm) 4" model: 322" (8.179 mm) / 153" (3.886 mm)
Rezolucija	raspoloživi su modeli sa 203 dpi i 300 dpi
Pozicioniranje štampe	± 1.66 mm, leva i desna tolerancija
Fontovi	7 bitmap fontova, Sans-Serif, 3 ultra fonta za finu štampu
Životni vek glave printera	Preko 1 mio inča (25 km)
Grafika	Mogućnost umetanja grafičkih elemenata PCX, BMP
Memorija	16MB SDRAM, 8MB Fleš
Standardne konekcije	USB 2, Ethernet, Centronics i RS232, uz primenu odgovarajućeg kabla
Standardne emulacije	CPL, EcPL, ZcPL, PCL (samo 300 dpi modeli)
Potrošni materijal	Ribon, termalni papir/nalepnice, direktni termalni papir/nalepnice
Širina medija	2" model: 0,5 - 2,84" (12,7 - 72 mm) 4" model: 1 - 4,68" (25,4 - 119 mm)
Prečnik rolne	4,7" (119 mm) standardno, do 7,625" (194 mm)
Indeksiranje	Reflektivni i transmisivni senzori za detekciju belina između nalepnica, crni markeri, zarezi i rupice
Vrsta ribona	Raspoloživi u Wax, Wax/Resin i Premium Resin varijantama
Širina ribona	2" model: do 2,4" (61 mm) 4" model: do 4,25" (140 mm)
Dužina ribona	2" model: do 6.500" (165 m) 4" model: do 5.500" (140 m)
Bar kodovi	UPCA, ADD2, EAN8, 128C, UPCE, ADD 5, EAN13, CODE128, UPCE1, CODE 39, PLESSEY, EAN128, POSTNET, I 2of5, 128A, CODABAR, Maxicode mode 0, 128B, MSI, PDF417, DataMatrix, QR Code, Aztec, UPCA+, MSI1, S20F5, RSS, GS1 Databar (planiran)
Težina	2" model: 2,40 kg 4" model: 2,80 kg
Dimenzije (V x Š x D)	2" model: 181 x 127 x 255 mm 4" model: 181 x 175 x 255 mm
Napajanje	Automatski opseg 90 - 264 VAC, 24 VDC 150W izvor za napajanje
Drajveri	Windows, TallyGenicom softver za dizajn nalepnica
Radno okruženje	5 - 40 °C, vlažnost 20 - 85% bez kondenzacije
Garancija	Printer: 24 meseca
Isporuka	Printer, CD (Windows drajveri, TG softver za dizajn nalepnica), demo nalepnice, USB kabl, Ethernet konektor, adapter

Svi navedeni kapaciteti potrošnog materijala, brzine, vremena se odnose na prosečno 5% pokrivenosti strana. Papir je specifičan medijum, pa je preporučljivo da ga pre upotrebe testirate.

GENICOM i TallyGenicom su zaštićene robne marke, vlasništvo TallyGenicom. Sve druge navedene marke i imena su vlasništvo registrovanih firmi. Specifikacije možemo menjati bez predhodne najave.

Copyright © 2008 TallyGenicom, za Srbiju SBM d.o.o. Niš



SBM d.o.o.
Hajduk Veljkova 35/1, 18000 Niš
Tel (018) 41-188, 49-371
Fax (018) 49-371
www.sbm.rs sbm@sbm.rs